

**Anwendung:**

Zur Klebstoffentfernung von allen Metallen, lackierten Oberflächen und vielen Kunststoffen. Zu reinigende Flächen vorher an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

Unverdünnt verwenden. Zur manuellen Behandlung einsprühen oder mit Pinsel, Bürste oder Lappen aufbringen, etwas einwirken lassen und mit weichem Tuch abwischen. Auf empfindlichen Oberflächen nie mit starkem Druck oder kratzenden Hilfsmitteln arbeiten, sondern nur sanft wischen oder tupfen und eventuell Anwendung wiederholen.

**Inhaltsstoffe:**

Lösemittelgemisch. Enthält Kohlenwasserstoffe. Frei von Halogenkohlenwasserstoffen und Aromaten.

**Achtung!**

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ADR: ---

WGK: 1

**Sicherheitsempfehlungen:**

Wegen der entfettenden Wirkung bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen, nach der Arbeit Hände waschen und eincremen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wie bei allen lösemittelhaltigen Produkten für gute Belüftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt kontaktieren (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).